

Bremseskive- / tromleafdrejer

Brake correct/optical correction machine recognized and designated by the world major automobile manufacturers



LØWENER



LØWENER Industri ApS
Smedeland 2, 2600 Glostrup
Telefon +45 43 200 300
www.loewener.dk vl@loewener.dk





AM-553
Automatic stop

Kan tage op til 500 mm skiver

Designet til præcisionsbearbejdning af bremsekomponenter. Den er udstyret med en kontinuerligt variabel hastighedsindstilling, hvilket giver brugeren mulighed for at justere skærehastigheden efter behov. Dette sikrer optimal tilpasning til forskellige materialer og bearbejdningskrav

Specifikationer

- Skærehastighed: Kontinuerligt variabel
- Skæredybde: 0,005–0,015 mm
- Skærepresision: $\leq 0,003$ mm
- Motor: 0,75 kW
- Omdrejningstal: 30–200 omdr./min
- Bremse-skivetykkelse: 6–40 mm
- Maks. skivediameter: 500 mm
- Vægt: Ca. 123 kg
- Strømforsyning: 220V/ 50 Hz

Product name	Continuously variable speed Brake Lathe
Model name	AM-553
Working height min/max	1m
Drive speed	30/200rpm
Motor power	750W
Electrical specifications	220v/50Hz 110v/60Hz
Ambient temperature range	-30~60°C
Maximum diameter of brake disc	500mm
Thickness of brake disc	6~40mm
Cutting depth per knob	0.005~0.015mm
Cutting precision	$\leq 0.00-0.003$ mm
Brake disc surface roughness Ra	1.5–2.0 μ m
Packing size TOTAL	0.565 CBM
Plywood carton	107X58X46cm=0.285 ³
Paper carton	83X40X78cm=0.28 ³
Net weight	128kg in two cartons
Gross weight	140 kg in two cartons



AM-983

Kan tage op til 500 mm skiver.

Hvis du arbejder i et værksted, der servicerer personbiler og lette erhvervskøretøjer, kan Aomai AM-983 være et godt valg. Den kombinerer funktionalitet, præcision og mobilitet – ideel til både stationære og mobile opgaver.

- To funktioner: Kan bruges både på køretøjet og afmonteret
- Høj præcision: Skærepresision på $\leq 0,003$ mm og overfladeruheid Ra 1,5–2,0 μ m.
- Større kapacitet: Kan bearbejde skiver med tykkelse fra 6–40 mm og op til 450 mm i diameter.
- Automatisk drift: Med en skærehastighed på 150 omdr./min og en motor på 0,75 kW.
- Let at transportere: Vægten er ca. 120 kg, hvilket gør den mobil og nem at opbevare

Product name	Brake lathe – dual-functions model
Model name	AM-983
Working height min/max	0.78/1.2m
Drive speed	150r pm
Motor power	750W
Electrical specifications	220v/50Hz 110v/60Hz
Ambient temperature range	-30~60°C
Maximum diameter of brake disc	500mm
Thickness of brake disc	6~40mm
Cutting depth per knob	0.005~0.015mm
Cutting precision	$\leq 0.00-0.003$ mm
Brake disc surface roughness Ra	1.5–2.0 μ m
Packing size TOTAL	0.33 CBM in two cartons
Plywood carton	86*48*45cm=0.18m ³
Paper carton	91*51*31cm=0.144m ³
Net weight	118kg in two cartons
Gross weight	128kg in two cartons