

GYSPOT PTI NEO er en automatisk punktsvejsjer, der kan samle alle ståltyper til bilkarosserier. Den er væskekølet og har en integreret transformorklemme, som er den letteste på markedet: kun 9,7 kg med G1-armen. Den er kompakt og ultrahåndterlig og er ideel til trange værksteder. Dens farvegrænseflade er meget ergonomisk og nem at bruge.

## HØJ YDEEVNE

- **Maks. svejsestrøm 13.000 A**, ideel til svejsning af alle typer stål på moderne køretøjer (HLE/THLE, UHLE og Boron).
- **Væskekølet (5 liter) transformer**, elektroder og hætter for maksimal produktivitet.
- **Høj hastighed** (10 punkter/min).
- Spændekraft op til **550 daN** ved 8,3 bar for at opfylde OEM-krav.
- **Klemme med integreret transformer**, der reducerer strømforbruget til et minimum (20 A sikring).

## NEM AT BRUGE

- **Automatisk tilstand**: Den intelligente klemme registrerer selv de korrekte svejseparametre.
- Intuitiv navigation takket være den 3,5" store farveskærm.
- Let at bruge for alle bodybuildere.
- Punkttæller til at bestemme hættens levetid.

## MAKSIMAL KOMPAKTHED

- Let at manøvrere på værkstedet (57 kg).
- Kompakt fodaftryk.
- **Let, kompakt klemme (9,7 kg)**, den letteste på markedet.
- 4 m sele mellem klemme og maskine giver adgang til alle områder af køretøjet.
- Leveres i en amerikansk kasse (78,5 x 58,5 x 64 cm).

## PREMIUM G-ARM

- Hurtig og nem udskiftning af svejsearme uden brug af værktøj.
- Klemmeholder og armfod i messing giver optimal elektrisk kontakt.
- **Automatisk tilslutning** af kølevandstik.
- Bredt udvalg af valgfrie arme for adgang til alle områder af køretøjet.

## SPORBARHED

- **Sporbarhed** af svejsepunkter og eksport via USB til rapporter.
- PC-software til databehandling medfølger.
- **Komplet maskinopdatering** via USB-nøgle.

## MULIGHEDER



Quick Fix-sæt til enkeltpunktspistol 082823

Kompatible arme og forbrugsstoffer






VÆSKEKØLING  
5 liter



Integreret armstøtte



Manuel åbning af armen for at give 200 mm frirum

50/60 Hz	A Kurve D	Point / min. (maks.)	Rated Capacity	I <sub>RMS</sub> A	U <sub>0</sub> V	mm		Kabler			Væske	cm	kg	cm	
							 (mulighed)	 9.7 kg	 (mulighed)	 (mulighed)					
3 x 400 V	20	10	13.8kVA	13 000	7.7	2.5+2.0+2.0	1.5+3.0	4 m, Liquide	1.8 m	1 m	8 m	5 L	63 x 76 x 127	57	78.5 x 58.5 x 64